



# Especificaciones PDF

22 de Junio de 2009

Las especificaciones para un correcto proceso de impresión de los ficheros PDF han de ser las siguientes:

- Aconsejamos PDF/X-3 en versión 1.3.
- Generar los PDF en modo compuesto.
- Imágenes en alta resolución (300 p.p.p.) y en CMYK.
- Fuentes incrustadas.
- Gestión de color desactivada simplemente en CMYK (sin perfiles).
- Los PDF tendrán que venir centrados tanto en vertical como en horizontal, así como todas las páginas han de tener el mismo formato.
- Sangre por los cuatro lados (3 mm), sin que las cruces se metan en el trabajo.
- Todos los elementos de la página deben ir con una mínima distancia de 5 mm al corte real, excepto los elementos que lleven sangre.
- Si el trabajo utiliza alguna tinta plana se especificará el nombre completo del pantone a utilizar.
- No utilizar en el documento el color registro para textos u objetos.
- No utilizar para los grosores de líneas y recuadros valores por debajo de 0,08 mm y nunca utilizar el valor extrafino.
- El texto negro 100% debe sobreimprimir para evitar fallos de registro en impresión.
- Es aconsejable añadir cama de color a las manchetas negras para darle mas fuerza al color (ideal: 100K, 50C, 1M 1Y).
- La cobertura de tinta no debe superar nunca los 320.

Para cualquier consulta, pónganse en contacto con nuestro departamento de producción:

Tél.: 91 304 33 36 / [produccion@impresia.es](mailto:produccion@impresia.es)